

Техническое описание

Bautor Stop Flamme KMO

ТУ 20.14.12-013-53803839-2020

Краска негорючая влагостойкая.

Однокомпонентная огнестойкая, негорючая краска для минеральных поверхностей

Состав: неорганическое связующее, пигменты, наполнители, антипирены, целевые добавки.

НАЗНАЧЕНИЕ

Краска **Bautor Stop Flamme KMO** предназначена для финишной окраски стен и потолков внутри помещений ресторанов, кинотеатров, гостиниц, других общественных заведений, для интерьеров жилых помещений, подвалов и путей эвакуации, мест общественного пользования. Наносится на бетон, минеральные поверхности и другие негорючие основания.

Краска полностью соответствует требованиям Федерального закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», имеет сертификат пожарной безопасности КМ0.

ОСОБЕННОСТИ ПОКРЫТИЯ

- не содержит органических растворителей
- негорючесть;
- колеруется без потери огнестойкости;
- высокая паропроницаемость;
- стойкость к сухому истиранию;
- экологичность, пожаровзрывобезопасность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет и степень блеска	белый матовый, колеровка под заказ по согласованию с производителем. Возможна колеровка в темные цвета
Плотность	1,4–1,5 г/см ³
Теоретический расход (на один слой)	150–180 г/м ² в зависимости от цвета
Практический расход	с учетом соответствующих факторов потерь
Массовая доля нелетучих веществ	60-65%
pH	9–12
Термостойкость	до 110 °С
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С	не менее 2 ч
Стойкость к статистическому воздействию воды при температуре (20±2)°С	не менее 12 ч

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Минеральные основания обезжирить, обеспылить, удалить меловые, известковые, алкидные и слабодержащиеся покрытия. Поверхность должна быть прочной, сухой, немелящей. Обработать поверхность специальной грунтовкой глубокого проникновения под негорючее покрытие Bautor Primer Stop Flamme (1-3 слоя) до полного прекращения впитываемости основания. Грунтовка должна надежно изолировать основание от последующего слоя краски, особенно это актуально для гипсосодержащих шпатлевок и штукатурок. Перед применением грунт тщательно перемешать.

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА

Перед применением краску тщательно перемешать миксером на скорости 1000-1200об/мин. При необходимости разбавить краску водой, но не более чем на 5%. Добавлять воду только после тщательного перемешивания, т.к. материал снижает вязкость при механическом воздействии и восстанавливает ее в состоянии покоя. Дальнейшее разбавление приведет к значительному снижению стойкости покрытия, изменению насыщенности цвета, мелению и неоднородности поверхности. Во избежание разницы оттенков на одной поверхности рекомендуется использовать краску одной заводской партии.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Материал наносить валиком, кистью или методом распыления в 2 слоя. Окрасочные работы на отдельных поверхностях производить непрерывным методом для исключения неоднородной окраски.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

При нанесении и отверждении негорючего покрытия температура воздуха, окрашиваемой поверхности и самого покрытия должна быть от +5 °С до +25 °С, а относительная влажность воздуха – не более 80%. Промежуточная сушка – не менее 3 часов при температуре +20 °С.

Инструмент промыть теплой водой с мылом сразу после окончания работ.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

В утилизацию сдавать только пустую тару, жидкие отходы сдавать в специализированные организации. Не допускать попадания материала в канализацию, водоемы, на почву.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Материал пожаро- и взрывобезопасен. При выполнении окрасочных работ необходимо использовать средства индивидуальной защиты. При попадании на слизистую оболочку глаз промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Срок хранения для материала белого цвета — 6 месяцев, для цветных материалов — 3 месяца со дня изготовления.

Материал хранить и перевозить в неповрежденной заводской упаковке в сухом помещении при температуре от +5 °С до +30 °С.

Заявление об отказе от ответственности

Торговая марка Bautor
Офис продаж ООО «ТОР-Импекс»
РФ 117105, г. Москва,
Варшавское шоссе, 1, стр 1-
2, БЦ W-Plaza Тел./факс:
+7 (495) 730-02-89
+7 (495) 730-02-76

Ввиду различий условий эксплуатации и областей применения нашего продукта, данное техническое описание представляет собой общие указания по применению и не является гарантией на товар. Данная информация актуальна на момент ее предоставления.

Производитель несет ответственность только в случае умышленных и грубых ошибок в технических характеристиках и сохраняет за собой право без предварительного уведомления изменять описание продукта.

Ответственность за надлежащее безопасное использование продукта, его утилизацию в соответствии с действующим законодательством лежит на потребителе. Мы не несем ответственность за любые возможные последствия использования продукта не по назначению, указанному в техническом описании, без предварительного согласования с производителем.