

## Техническое описание

# Bautor Stop Flamme KM0-LUX

ТУ 20.14.12-013-53803839-2020

### Краска негорючая моющаяся для путей эвакуации.

Класс пожарной безопасности КМ0.

**Состав:** неорганическое связующее, пигменты, наполнители, антипирены, целевые добавки.

## НАЗНАЧЕНИЕ

Краска **Bautor Stop Flamme KM0-LUX** предназначена для финишной окраски стен и потолков внутри помещений с повышенными требованиями к пожарной безопасности: МОПы, пути эвакуации, вестибюли, лифтовые холлы, закрытые парковки, лестничные пролеты любых типов зданий и сооружений.

Наносится на бетон, минеральные поверхности и другие негорючие основания.

## ОСОБЕННОСТИ ПОКРЫТИЯ

- негорючесть;
- колеруется без потери огнестойкости;
- высокая паропроницаемость;
- стойкость к воздействию дезинфицирующих моющих средств;
- экологичность, пожаро-, взрывобезопасность.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет и степень блеска	белый матовый, колеровка под заказ по согласованию с производителем.
Плотность	1,4–1,5 г/см <sup>3</sup>
Теоретический расход (на один слой)	150–180 г/м <sup>2</sup> в зависимости от цвета
Практический расход	с учетом соответствующих факторов потерь
Массовая доля нелетучих веществ	60-65 %
pH	9–12
Термостойкость	до 110 °С
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С	не менее 2 ч
Время полного высыхания при температуре (20±2)°С	не менее 12 ч

## УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Минеральные основания обезжирить, обеспылить, удалить меловые, известковые, алкидные и слабодержащиеся покрытия. Поверхность должна быть прочной, сухой, немелящей. Обработать поверхность специальной грунтовкой глубокого проникновения под негорючее покрытие Bautor Primer Stop Flamme (1-3 слоя) до полного прекращения впитываемости основания. Грунтовка должна надежно изолировать основание от последующего слоя краски, особенно это актуально для гипсосодержащих шпатлевок и штукатурок. Перед применением грунт тщательно перемешать.

### ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА

Перед применением краску тщательно перемешать миксером на скорости 1000-1200об/мин. При необходимости разбавить краску водой, но не более чем на 5%. Добавлять воду только после тщательного перемешивания, т.к. материал снижает вязкость при механическом воздействии и восстанавливает ее в состоянии покоя. Дальнейшее разбавление приведет к значительному снижению стойкости покрытия, изменению насыщенности цвета, мелению и неоднородности поверхности. Во избежание разницы оттенков на одной поверхности рекомендуется использовать краску одной заводской партии.

### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Материал наносить валиком, кистью или методом распыления не менее 2 слоев. Окрасочные работы на отдельных поверхностях производить непрерывным методом для исключения неоднородной окраски.

### УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

При нанесении и отверждении негорючего покрытия температура воздуха, окрашиваемой поверхности и самого покрытия должна быть от +7 °С до +25 °С, а относительная влажность воздуха – не более 80%. Межслойная сушка – не менее 3 часов при температуре +20 °С.

Инструмент промыть теплой водой с мылом сразу после окончания работ.

Влажная уборка покрытия допускается не ранее чем через 28 дней.

## УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

В утилизацию сдавать только пустую тару, жидкие отходы сдавать в специализированные организации. Не допускать попадания материала в канализацию, водоемы, на почву.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Материал пожаро- и взрывобезопасен. Окрасочные работы выполнять в спецодежде, резиновых перчатках, респираторе и защитных очках. При попадании на слизистую оболочку глаз – промыть большим количеством воды, на слизистую оболочку носоглотки – прополоскать.

## ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Срок хранения для материала белого цвета — 6 месяцев, для цветных материалов — 3 месяца со дня изготовления.

Материал хранить в неповрежденной заводской упаковке в сухом помещении при температуре от +5 °С до +30

### Заявление об отказе от ответственности

Торговая марка Bautor  
Офис продаж ООО «ТОР-Импекс»  
РФ, 111524, г. Москва,  
ул. Электродная д. 10, строение 3  
Тел./факс:  
+7 (495) 730-02-89  
+7 (495) 672-70-00

Ввиду различных условий эксплуатации и областей применения нашего продукта, данное техническое описание представляет собой общие указания по применению и не является гарантией на товар. Данная информация актуальна на момент ее предоставления.

Производитель несет ответственность только в случае умышленных и грубых ошибок в технических характеристиках и сохраняет за собой право без предварительного уведомления изменять описание продукта.

Ответственность за надлежащее безопасное использование продукта, его утилизацию в соответствии с действующим законодательством лежит на потребителе. Мы не несем ответственность за любые возможные последствия использования продукта не по назначению, указанному в техническом описании, без предварительного согласования с производителем.