

## Техническое описание

# Bautor Interieur Farbe W

ТУ 20.30.11-002-53803839-2019

---

**Краска водно-дисперсионная акриловая для интерьерных работ.**

**Состав:** стирол-акриловая дисперсия, пигменты, наполнители, специальные добавки, вода.

## НАЗНАЧЕНИЕ

Краска предназначена для окраски стен и потолков внутри помещений с повышенными эксплуатационными требованиями: офисы, детские сады, лечебно-профилактические учреждения, школы, квартиры.

Наносится на штукатурку, кирпич, гипсокартон, дерево, все виды обоев, ДСП, ДВП, загрунтованный металл, на бетон, минеральные поверхности.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Степень блеска	глубоко матовый
Цвет	снежно-белый (98%), колеровка под заказ по согласованию с производителем
Плотность	1,4 г/см <sup>3</sup>
Теоретический расход (на 1 слой)	150-180 г/м <sup>2</sup> (в зависимости от цвета)
Практический расход	с учетом соответствующих факторов потерь
Массовая доля нелетучих веществ	60%
Термостойкость	до 80 °С
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С	не менее 1 ч
Время полного высыхания при температуре (20±2)°С	не менее 12 ч

## УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

**Минеральные основания** обезжирить, обеспылить, удалить меловые, известковые и слабодержащиеся покрытия. При необходимости обработать грунтом **Bautor Primer W**. При наличии грибка, плесени, водорослей поверхность основательно очистить, обработать составом против грибков. Относительная влажность минеральной поверхности не должна превышать 8%.

**Деревянные поверхности** обработать специальным антисептическим грунтом. Оптимальная влажность окрашиваемой древесины должна быть 6–12%.

**Старые прочно окрашенные покрытия** зашлифовать для придания шероховатости.

### ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА

Перед применением краску тщательно перемешать. При необходимости можно разбавить водой, но не более чем на 5%. Добавлять воду только после тщательного перемешивания, т.к. материал может снижать вязкость после механического воздействия. Дальнейшее разбавление приведет к значительному снижению стойкости покрытия и изменению насыщенности цвета в колерованной краске. С целью сохранения постоянства цвета упаковки с краской разбавлять одинаковым количеством воды. Во избежание разницы оттенков на одной поверхности рекомендуется использовать краску одной заводской партии.

### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Материал наносить валиком, кистью или методом распыления. Окрасочные работы на отдельных поверхностях производить непрерывным методом для исключения неоднородной окраски.

### УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Температура воздуха при проведении работ должна быть не ниже +5 °С, относительная влажность воздуха не более 80%. Промежуточная сушка — 1-2 часа при температуре 20±2 °С и относительной влажности 80%. При температуре ниже +15 °С продолжительность сушки может быть увеличена. Инструмент промыть водой сразу после окончания работ.

Влажная уборка покрытия допускается не ранее чем через 14 дней.

## УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

В утилизацию сдавать только пустую тару, жидкие отходы сдавать в специализированные организации. Не допускать попадания краски в канализацию, водоемы, на почву.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Краска пожаро- и взрывобезопасна. При попадании в глаза промыть большим количеством воды.

## ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления.

Материал хранить в плотно закрытой таре, в сухом и прохладном помещении при температуре от +5 °С до +35 °С, перевозить в утепленных транспортных средствах при температуре выше +5 °С. Допускается кратковременное охлаждение. Краска выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания с сохранением всех свойств. Размораживать при комнатной температуре без подогрева.

### Заявление об отказе от ответственности

Торговая марка Bautor  
Офис продаж ООО «ТОР-Импекс»  
РФ, 111524, г. Москва,  
ул. Электродная д. 10, строение 3  
Тел./факс:  
+7 (495) 730-02-89  
+7 (495) 730-02-76

Ввиду различных условий эксплуатации и областей применения нашего продукта, данное техническое описание представляет собой общие указания по применению и не является гарантией на товар. Данная информация актуальна на момент ее предоставления.

Производитель несет ответственность только в случае умышленных и грубых ошибок в технических характеристиках и сохраняет за собой право без предварительного уведомления изменять описание продукта.

Ответственность за надлежащее безопасное использование продукта, его утилизацию в соответствии с действующим законодательством лежит на потребителе. Мы не несем ответственность за любые возможные последствия использования продукта не по назначению, указанному в техническом описании, без предварительного согласования с производителем.